



NISCHDUSCH IGLOO PRO DUBBEL 80X100 KLARGLAS

Art nr: 1450586

Duschlösning, med två raka duschdörrar i klarglas, som är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschen är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick®. Dörrarna har lyftgångjärn för att de inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbara så du kan välja vilken dörr som placeras till höger om du väljer en kombination med dörrar av olika mått. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släplista, magnetlista och handtag ingår. Dörren kan kompletteras med en eller flera förlängningsprofiler för att anpassas till nischens mått.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	56920023
RSK	7329238
EAN	7330027116334

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd nisch	1750-1790
Bredd dörr A	785
Bredd dörr B	985
Tjocklek glas (mm)	6
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	58,9
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	1,040
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,130
Bruttovikt (kg)	62,900

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.