DUSCHDÖRR IGLOO PRO VIK 95 NISCH 930-970MM KLARGLAS

Art nr: 1450832

Vikbar duschdörr med klart glas och profiler och handtag i matt svart eller aluminium som är anpassad för nischöppning och gör det möjligt att skapa en smart duschlösning för det lilla badrummet. Den vikbara dörren kan öppnas utan att ta plats utåt i rummet och skapar en praktisk duschlösning även om WC eller badrumsmöbler är placerade nära duschen. Duschdörren är stabil med en väggprofil och en motstående profil för magnetlisten. Väggprofilerna kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja högerhängd eller vänsterhängd dörr. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil. Se måttskiss. 22 mm släplist och magnetlist ingår. Integrerat handtag.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	60049063
EAN	7330027149257
Standarder och klassificeringar	
EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
Produktmått och -vikt	
Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	950
Bredd max (mm)	970
Bredd min (mm)	930
Djup (mm)	27
Bredd nisch	930-970
Tjocklek glas (mm)	6
Nettovikt (kg)	31,5

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Lackerad
Glas	Klarglas
Färg	Svart
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. bredd (m)	0,630
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,090
Bruttovikt (kg)	32,500

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.