



IGLOO PRO CORNER DUBBEL FROSTAT 100X100

Art nr: 1450449

Rymligt duschhörn med raka dörrar i frostat glas. När duschen inte används kan duschdörrarna fällas in mot väggen vilket frigör plats i badrummet. Duschhörnet är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörrarna har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbara så du kan välja hur de skall monteras. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53339595
RSK	7378928
EAN	7330027105659
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010034

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	1000
Bredd max (mm)	1010
Bredd min (mm)	990
Djup (mm)	1000
Djup max (mm)	1010
Djup min (mm)	990
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	65
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Frostat glas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	1,040
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,130
Bruttovikt (kg)	69,000

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscherna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)