



DUSCHDÖRR IGLOO PRO 75 NISCH 730-770MM KLARGLAS

Art nr: 1450600

Rak duschdörr med klart glas i matt svart eller aluminium som är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschdörren är stabilt med en väggprofil och en motstående profil för magnetlisten. Väggprofilerna kan monteras med skruv eller limbrickor. Duschdörren har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja högerhängd eller vänsterhängd dörr. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil. Se måttskiss. Släpplis 18mm släpplis och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	53340594	Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
RSK	7330642	Ytbehandling	Anodiserad
EAN	7330027106656	Glas	Klarglas
Standarder och klassificeringar		Färg	Aluminium
EN-standard	EN14428	Förpackningsmått och -vikt	
Sunda Hus	Ja	Förp. bredd (m)	0,065
Säker Vatten	Ja	Förp. höjd (m)	2,100
Innefattas av CE	Ja	Förp. längd (m)	0,800
ETIM	EC010962	Bruttovikt (kg)	26,900
BVB id	185191		
Produktmått och -vikt			
Höjd (mm)	2000		
Höjd min (mm)	2000		
Bredd (mm)	750		
Bredd max (mm)	770		
Bredd min (mm)	730		
Djup (mm)	27		
Bredd nisch	730-770		
Tjocklek glas (mm)	6		
Tjocklek glas (fast vägg)	26.9		
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4		
Frigångshöjd min (mm)	8		
Nettovikt (kg)	24,9		
Vänster-/högerutförande	Vändbar/2 (1450600)		

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)