

# BLANDARFÄSTE DESIGN 160CC BORSTAD MÄSSING DOLD M26X1,5

Art nr: 1423150

Blyfritt kvalitetsfäste 160 cc, som är avsett för dold rördragning. Ytan behåller sin vackra färg över tid. Ansluter med M26x1,5 till blandaren och demonterbara kopplingar för 16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb-rör och VVS-skruv ingår. Fästet är anpassat efter de nya branschreglerna 2021, med plats för tätskikt.  Ytan behåller sin vackra färg över tid tack vare ytbehandlingen.

## DETALJERAD INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Artikelkoder** | |
| RSK | 8265065 |
| EAN | 7330027173450 |
| Lagerförd artikel | Ja |
| **Standarder och klassificeringar** | |
| ETIM | EC003689 |
| **Produktmått och -vikt** | |
| CC infästningsmått blandare (mm) | 160 |
| Djup (mm) | 34 |
| Höjd (mm) | 54 |
| Bredd (mm) | 210 |
| Nettovikt (kg) | 0,2 |
| **Anslutningsmått** | |
| Anslutning inkommande vatten (tum) | M26x1,5 |

| | |
|---|---|
| **Material och ytbehandling** | |
| Färg | Borstad mässing |
| Huvudsakligt material | Mässing |
| Ytfinish | Borstad |
| **Förpackningsmått och -vikt** | |
| Förp. bredd (m) | 0,210 |
| Förp. höjd (m) | 0,060 |
| Förp. längd (m) | 0,035 |
| Bruttovikt (kg) | 0,250 |

## SKÖTSELRÅD

Ta dagligen bort tvål- och kalkrester med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom de kan göra bestående skada på förkromning, lackering, förgyllning etc. För borttagning av kalkfläckar använd en lösning av en del ättika och tre delar varmt vatten. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggressiva lösningar, ej heller stålull eller dylikt.