



NISCHDUSCH IGLOO PRO DUBBEL 90X90 KLARGLAS

Art nr: 1450587

Duschlösning, med två raka duschdörrar i klarglas, som är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschen är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörrarna har lyftgångjärn för att de inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbara så du kan välja vilken dörr som placeras till höger om du väljer en kombination med dörrar av olika mått. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår. Dörren kan kompletteras med en eller flera förlängningsprofiler för att anpassas till nischens mått.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 56920038 |
| RSK | 7329239 |
| EAN | 7330027116341 |

Standarder och klassificeringar

| | |
|------------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Innefattas av CE | Ja |
| ETIM | EC010962 |

Produktmått och -vikt

| | |
|-------------------------|-----------|
| Höjd (mm) | 2000 |
| Bredd nisch | 1750-1790 |
| Bredd dörr A | 885 |
| Bredd dörr B | 885 |
| Tjocklek glas (mm) | 6 |
| Frigångshöjd min (mm) | 8 |
| Nettovikt (kg) | 60,8 |
| Vänster-/högerutförande | Vändbar |

Material och ytbehandling

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Huvudsakligt material | Härdat säkerhetsglas, Aluminium |
| Ytbehandling | Anodiserad |
| Glas | Klarglas |
| Färg | Aluminium |

Förpackningsmått och -vikt

| | |
|-----------------|--------|
| Förp. bredd (m) | 1,040 |
| Förp. höjd (m) | 2,080 |
| Förp. längd (m) | 0,130 |
| Bruttovikt (kg) | 64,800 |

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscherna stora släta ytor och profiler utan djupa skårar. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.