



DUSCHHÖRN IGLOO PRO DÖRR + VÄGG KLARGLAS 90X90 ALU

Art nr: 1450512

Rymligt duschhörn med en rak duschdörr och en fast vägg båda i klart glas med profiler och handtag i aluminum eller matt svart. Duschhörnet är stabilt med väggprofiler som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	53339913	Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
RSK	7378960	Ytbehandling	Anodiserad
EAN	7330027105970	Glas	Klarglas
Lagerförd artikel	Ja	Färg	Aluminium
Standarder och klassificeringar		Förpackningsmått och -vikt	
EN-standard	EN14428	Förp. bredd (m)	0,940
Sunda Hus	Ja	Förp. höjd (m)	2,080
Säker Vatten	Ja	Förp. längd (m)	0,130
Innefattas av CE	Ja	Bruttovikt (kg)	72,400
ETIM	EC010034		
Produktmått och -vikt			
Höjd (mm)	2000		
Bredd (mm)	900		
Bredd max (mm)	910		
Bredd min (mm)	890		
Djup (mm)	900		
Djup max (mm)	910		
Djup min (mm)	895		
Bredd dörr A	885		
Bredd fast vägg (mm)	885		
Tjocklek glas (dörr)	6		
Tjocklek glas (fast vägg)	8		
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4		
Frigångshöjd min (mm)	8		
Nettovikt (kg)	68/2 (1450512)		
Vänster-/högerutförande	Vändbar		

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)