



DUSCHVÄGG IGLOO PRO NISCH 1555-1585MM DÖRR 90 + VÄGG

Art nr: 1450850

Duschvägg med en rak duschdörr och en fast vägg som monteras mellan två väggar. Finns med profiler och handtag i matt svart eller aluminium. Välj om dörren skall monteras på höger eller vänster sida om väggen vid installation. Duschen har stabil konstruktion med väggprofiler i aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. InstaQuick™, patenterad lösning för enkel installation och justering av en person. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning. Duschstangen till den fasta väggen kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragnig. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil till vägg och dörr. Se måttskiss. Fullhöjd 2000 mm. Släpplst 22 mm, magnetlist och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	60049074	Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
EAN	7330027149363	Ytbehandling	Lackerad
Standarder och klassificeringar		Glas	Klarglas
EN-standard	EN14428	Färg	Svart
Innefattas av CE	Ja	Förpackningsmått och -vikt	
ETIM	EC010962	Förp. bredd (m)	0,940
Produktmått och -vikt		Förp. höjd (m)	2,080
Höjd (mm)	2000	Förp. längd (m)	0,130
Bredd nisch	1555-1585	Bruttovikt (kg)	63,800
Tjocklek glas (dörr)	6		
Tjocklek glas (fast vägg)	8		
Nettovikt (kg)	59,4		

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skårar. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.