



## DUSCHVÄGG IGLOO PRO NISCH 1355-1385MM DÖRR 70 + VÄGG

Art nr: 1450630

Duschvägg med en rak duschdörr och en fast vägg som monteras mellan två väggar. Finns med profiler och handtag i matt svart eller aluminium. Välj om dörren skall monteras på höger eller vänster sida om väggen vid installation. Duschen har stabil konstruktion med väggprofiler i aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. InstaQuick™, patenterad lösning för enkel installation och justering av en person. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning. Duschstängan till den fasta väggen kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rödragnig. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil till vägg och dörr. Se måttskiss. Fullhöjd 2000 mm. Släplist 22 mm, magnetlist och handtag ingår.



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 56920163      |
| RSK  | 7329252       |
| EAN  | 7330027116471 |

#### Standarder och klassificeringar

|                  |          |
|------------------|----------|
| EN-standard      | EN14428  |
| Sunda Hus        | Ja       |
| Innefattas av CE | Ja       |
| ETIM             | EC010962 |

#### Produktmått och -vikt

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Höjd (mm)                 | 2000      |
| Bredd nisch               | 1355-1385 |
| Bredd dörr A              | 685       |
| Bredd fast vägg (mm)      | 685       |
| Tjocklek glas (dörr)      | 6         |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8         |
| Frigångshöjd min (mm)     | 8         |
| Nettovikt (kg)            | 51,4      |
| Vänster-/högerutförande   | Vändbar   |

#### Material och ytbehandling

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Huvudsakligt material | Härdat säkerhetsglas, Aluminium |
| Ytbehandling          | Anodiserad                      |
| Glas                  | Klarglas                        |
| Färg                  | Aluminium                       |

#### Förpackningsmått och -vikt

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Förp. bredd (m) | 0,740  |
| Förp. höjd (m)  | 2,080  |
| Förp. längd (m) | 0,130  |
| Bruttovikt (kg) | 55,800 |

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)