



IGLOO PRO DUSCHDÖRR RAK FROSTAT 70

Art nr: 1450310

Rak duschdörr med frostat glas som passar det mindre badrummet eftersom den kan fällas in när den inte används. Duschdörren är stabil med en väggprofil i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschdörren kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien. 6 mm hårdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med 12 mm utanpåliggande rör, cc 35 mm. 22 mm släplist och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53339020
RSK	7330633
EAN	7330027105062
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	675
Bredd max (mm)	685
Bredd min (mm)	665
Djup (mm)	27
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	22,4
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Hårdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Frostat glas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,740
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,065
Bruttovikt (kg)	24,400

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)