



## DUSCHHÖRN IGLOO PRO DÖRR + VÄGG KLARGLAS 80X70 ALU

Art nr: 1450505

Rymligt duschhorn med en rak duschdörr och en fast vägg båda i klart glas med profiler och handtag i aluminium eller matt svart. Duschorner är stabilt med väggprofiler som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

NOBB	53339841
RSK	7378953
EAN	7330027105901
Lagerförd artikel	Ja

#### Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010034

#### Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	800
Bredd max (mm)	810
Bredd min (mm)	790
Djup (mm)	700
Djup max (mm)	710
Djup min (mm)	695
Bredd dörr A	785
Bredd fast vägg (mm)	685
Tjocklek glas (dörr)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8

Nettovikt (kg) 55,4/2 (1450505)

Vänster-/högerutförande Höger

#### Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

#### Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,840
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,130
Bruttovikt (kg)	59,800

## SKÖTSELRÅD

---

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscherna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)