



IGLOO PRO DUSCHHÖRN DÖRR + VÄGG FROSTAT 90X90

Art nr: 1450532

Rymligt duschhorn med en rak duschdörr och en fast vägg båda i frostat glas. Duschhornet är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

| | |
|-------------------|---------------|
| NOBB | 53340117 |
| RSK | 7378980 |
| EAN | 7330027106175 |
| Lagerförd artikel | Ja |

Standarder och klassificeringar

| | |
|------------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Innefattas av CE | Ja |
| ETIM | EC010034 |

Produktmått och -vikt

| | |
|---------------------------|----------------|
| Höjd (mm) | 2000 |
| Bredd (mm) | 900 |
| Bredd max (mm) | 910 |
| Bredd min (mm) | 890 |
| Djup (mm) | 900 |
| Djup max (mm) | 910 |
| Djup min (mm) | 895 |
| Bredd dörr A | 885 |
| Bredd fast vägg (mm) | 885 |
| Tjocklek glas (dörr) | 6 |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8 |
| Lyfthöjd gångjärn (mm) | 4 |
| Frigångshöjd min (mm) | 8 |
| Nettovikt (kg) | 68/2 (1450532) |
| Vänster-/högerutförande | Vändbar |

Material och ytbehandling

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Huvudsakligt material | Härdat säkerhetsglas, Aluminium |
| Ytbehandling | Anodiserad |
| Glas | Frostat glas |
| Färg | Aluminium |

Förpackningsmått och -vikt

| | |
|-----------------|--------|
| Förp. bredd (m) | 0,940 |
| Förp. höjd (m) | 2,080 |
| Förp. längd (m) | 0,130 |
| Bruttovikt (kg) | 72,400 |

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)