



DUSCHDÖRR IGLOO PRO RAK KLARGLAS 80 ALUMINIUM

Art nr: 1450301

Rak duschdörr med klart glas i svart matt eller aluminium som passar det mindre badrummet eftersom den kan fällas in när den inte används. Duschdörren är stabil med en väggprofil av aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschdörren kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släplist och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal

EPD

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53338997
RSK	7330630
EAN	7330027105031
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	775
Bredd max (mm)	785
Bredd min (mm)	765
Djup (mm)	27
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	26,4
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,840
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,065
Bruttovikt (kg)	28,400

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)