



DUSCHKÖRR IGLOO PRO RAK 100 KLARGLAS SVART

Art nr: 1450317

Rak duschkörr med klart glas i svart matt eller aluminium som passar det mindre badrummet eftersom den kan fällas in när den inte används. Duschkörren är stabil med en väggprofil av aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschkörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschkörren kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släpplista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB 60049028
EAN 7330027147581

Standarder och klassificeringar

EN-standard EN14428
Innefattas av CE Ja
ETIM EC010962
BVB id 164405
EPD HUB id HUB-2147

Produktmått och -vikt

Höjd (mm) 2000
Bredd (mm) 975
Bredd max (mm) 985
Bredd min (mm) 965
Djup (mm) 27
Tjocklek glas (mm) 6
Lyfthöjd gångjärn (mm) 4
Frigångshöjd min (mm) 8
Nettovikt (kg) 32,5
Vänster-/högerutförande Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling Lackerad
Glas Klarglas
Färg Svart

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m) 1,040
Förp. höjd (m) 2,080
Förp. längd (m) 0,065
Bruttovikt (kg) 34,500

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)