



DUSCHDÖRR IGLOO PRO VIK 75 NISCH 730-830MM KLARGLAS

Art nr: 1450881

Vikbar duschdörr med klart glas och profiler och handtag i matt svart eller aluminium som är anpassad för nischöppning och gör det möjligt att skapa en smart duschlösning för det lilla badrummet. Den vikbara dörren kan öppnas utan att ta plats utåt i rummet och skapar en praktisk duschlösning även om WC eller badrumsmöbler är placerade nära duschen. Duschdörren är stabil med en väggprofil och en motstående profil för magnetlisten. Vägghöjningarna kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja högerhängd eller vänsterhängd dörr. 6 mm hårdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil. Se måttskiss. 22 mm släpplista och magnetlist ingår. Integrerat handtag.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	60049061
EAN	7330027149639

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	810
Bredd max (mm)	830
Bredd min (mm)	790
Djup (mm)	27
Bredd nisch	790-830
Tjocklek glas (mm)	6
Nettovikt (kg)	26,4

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Hårdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,530
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,143
Bruttovikt (kg)	28,300

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödspit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrehaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.