



## DUSCHHÖRN IGLOO PRO VIK 80X90 KLARGLAS

Art nr: 1450624

Duschhörn med vikbara dörrar med klart glas som frigör yta och gör det möjligt att skapa en smart duschlösning för det lilla badrummet där ett traditionellt hörn kan vara svårplacerat. Den vikbara dörren kan lätt fällas in mot väggen när den inte används och skapar en praktisk duschlösning även om WC eller badrumsmöbler är placerade nära duschen. Duschhörnet är stabilt med väggprofiler i eloxerad eller svartlackerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick®. Duschkörrarna har lyftgångjärn för att de inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbara så du kan välja hur de skall installeras. Duschkörrarna kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien. 6 mm hårdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släpplis, magnetlis och integrerat handtag ingår.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 56169445      |
| RSK  | 7381677       |
| EAN  | 7330027114699 |

#### Standarder och klassificeringar

|                  |          |
|------------------|----------|
| EN-standard      | EN14428  |
| Innefattas av CE | Ja       |
| ETIM             | EC010034 |
| BVB id           | 129781   |

#### Produktmått och -vikt

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Höjd (mm)               | 2000    |
| Bredd (mm)              | 800     |
| Bredd max (mm)          | 810     |
| Bredd min (mm)          | 790     |
| Djup (mm)               | 900     |
| Djup max (mm)           | 910     |
| Djup min (mm)           | 890     |
| Tjocklek glas (mm)      | 6       |
| Lyfthöjd gångjärn (mm)  | 4       |
| Frigångshöjd min (mm)   | 8       |
| Nettovikt (kg)          | 54      |
| Vänster-/högerutförande | Vändbar |

#### Material och ytbehandling

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Huvudsakligt material | Hårdat säkerhetsglas, Aluminium |
| Ytbehandling          | Anodiserad                      |
| Glas                  | Klarglas                        |
| Färg                  | Aluminium                       |

#### Förpackningsmått och -vikt

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Förp. bredd (m) | 0,530  |
| Förp. höjd (m)  | 2,080  |
| Förp. längd (m) | 0,180  |
| Bruttovikt (kg) | 57,500 |

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)