



DUSCHDÖRR IGLOO PRO VIK 95 NISCH 930-1030MM KLARGLAS

Art nr: 1450895

Vikbar duschdörr med klart glas och profiler och handtag i matt svart eller aluminium som är anpassad för nischöppning och gör det möjligt att skapa en smart duschlösning för det lilla badrummet. Den vikbara dörren kan öppnas utan att ta plats utåt i rummet och skapar en praktisk duschlösning även om WC eller badrumsmöbler är placerade nära duschen. Duschdörren är stabil med en väggprofil och en motstående profil för magnetlisten. Vägghöjningarna kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja högerhängd eller vänsterhängd dörr. 6 mm hårdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil. Se måttskiss. 22 mm släpplista och magnetlist ingår. Integrerat handtag.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	60049101	Huvudsakligt material	Hårdat säkerhetsglas, Aluminium
EAN	7330027149738	Ytbehandling	Lackerad
Standarder och klassificeringar		Glas	Klarglas
EN-standard	EN14428	Färg	Svart
Innefattas av CE	Ja	Förpackningsmått och -vikt	
ETIM	EC010962	Förp. bredd (m)	0,630
Produktmått och -vikt		Förp. höjd (m)	2,080
Höjd (mm)	2000	Förp. längd (m)	0,143
Bredd (mm)	1010	Bruttovikt (kg)	34,300
Bredd max (mm)	1030		
Bredd min (mm)	990		
Djup (mm)	27		
Bredd nisch	990-1030		
Tjocklek glas (mm)	6		
Nettovikt (kg)	33,5		

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödspit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.