



DUSCHVÄGG IGLOO PRO I-WALL 130 KLARGLAS ALUMINIUM

Art nr: 1450334

Elegant duschvägg med profil och fästen i aluminium samt 8 mm härdat, klart säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Duschväggen kan monteras på två sätt, med ena sidan mot vägg eller fritt stående mitt på vägg. Stänger och väggprofil för båda monteringsätt medföljer.

Duschväggen är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschväggen kan kombineras duschdraperi eller med dörrar i IglooPro-serien. Vid utanpåliggande rör behöver förlängningsprofil köpas till. Monteras med skruv eller lim. Köp till takdusch eller duschset och termostadblandare.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53339156
RSK	7376768
EAN	7330027105192
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	117708
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Höjd min (mm)	2000
Bredd (mm)	1270
Djup (mm)	1200
Tjocklek glas (mm)	8
Nettovikt (kg)	55,8
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	1,340
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,065
Bruttovikt (kg)	57,800

Övrigt

Placering	Väggmontering
-----------	---------------

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)