



DUSCHHÖRN IGLOO PRO DÖRR + VÄGG 80X100 KLARGLAS SVART

Art nr: 1450808

Rymligt duschhorn med en rak duschdörr och en fast vägg båda i klart glas med profiler och handtag i aluminium eller matt svart. Duschkörnet är stabilt med väggprofiler som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	60049090	Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
EAN	7330027149073	Glas	Klarglas
Standarder och klassificeringar		Färg	Svart
EN-standard	EN14428	Förpackningsmått och -vikt	
Innefattas av CE	Ja	Förp. bredd (m)	1,040
ETIM	EC010034	Förp. höjd (m)	2,080
Produktmått och -vikt		Förp. längd (m)	0,130
Höjd (mm)	2000	Bruttovikt (kg)	72,300
Bredd (mm)	800		
Bredd max (mm)	810		
Bredd min (mm)	790		
Djup (mm)	1000		
Tjocklek glas (dörr)	6		
Tjocklek glas (fast vägg)	8		
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4		
Nettovikt (kg)	67,9		

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skårar. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.