



NISCHDUSCH IGLOO PRO DUBBEL 70X90 KLARGLAS

Art nr: 1450582

Duschlösning, med två raka duschdörrar i klarglas, som är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschen är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick®. Dörrarna har lyftgångjärn för att de inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbara så du kan välja vilken dörr som placeras till höger om du väljer en kombination med dörrar av olika mått. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släplista, magnetlista och handtag ingår. Dörren kan kompletteras med en eller flera förlängningsprofiler för att anpassas till nischens mått.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelnr		Material och ytbehandling	
NOBB	56919985	Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
RSK	7329234	Ytbehandling	Anodiserad
EAN	7330027116297	Glas	Klarglas
Standarder och klassificeringar		Färg	Aluminium
EN-standard	EN14428	Förpackningsmått och -vikt	
Sunda Hus	Ja	Förp. bredd (m)	0,940
Innefattas av CE	Ja	Förp. höjd (m)	2,080
ETIM	EC010962	Förp. längd (m)	0,130
Produktmått och -vikt		Bruttovikt (kg)	56,800
Höjd (mm)	2000		
Bredd nisch	1550-1590		
Bredd dörr A	685		
Bredd dörr B	885		
Tjocklek glas (mm)	6		
Frigångshöjd min (mm)	8		
Nettovikt (kg)	52,8		
Vänster-/högerutförande	Vändbar		

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.