



DUSCHHÖRN IGLOO PRO DÖRR + VÄGG 90X130 KLARGLAS SVART

Art nr: 1450814

Rymligt duschhorn med en rak duschdörr och en fast vägg båda i klart glas med profiler och handtag i aluminium eller matt svart. Duschhornet är stabilt med väggprofiler som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB 60049029
EAN 7330027149134

Standarder och klassificeringar

EN-standard EN14428
Innefattas av CE Ja
ETIM EC010034

Produktmått och -vikt

Höjd (mm) 2000
Bredd (mm) 900
Bredd max (mm) 910
Bredd min (mm) 890
Djup (mm) 1300
Tjocklek glas (dörr) 6
Tjocklek glas (fast vägg) 8
Lyfthöjd gångjärn (mm) 4
Nettovikt (kg) 87,1

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material Hårdat säkerhetsglas, Aluminium
Glas Klarglas
Färg Svart

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m) 1,340
Förp. höjd (m) 2,080
Förp. längd (m) 0,130
Bruttovikt (kg) 91,500

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skårar. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.