

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MIX LEAN E KROM

Art nr: 1381100

Tvättställsblandare med vattenbesparande strålsamlare som gör att du förbrukar mindre vatten. Vattenflödet regleras i två steg och har ett maxflöde på 5,3 l/min vid 3 bars tryck. Designad av Riccardo Vercellotti. Våra tvättställsblandare är testade och certifierade av SINTEF. Typgodkänd av Rise (f.d. SP).. I våra blandare sitter en insats från Keramital och perlator från Neoperl.

- Vattenbesparande strålsamlare
- Insats som reglerar vattenflödet i två steg
- Maxflöde 5,3 l/min vid 3 bars tryck

5 years warranty · Swedish quality since 1962 Quality · WATER SAVE · BYGGVARUBEDÖMNINGEN · PRODUKTSERTIFIKAT PS 1945 SINTEF Certification · BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION · Accepterad monteringsanvisning 2021:1 · RI. SE KONTROLL SC0911-17 1002

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	49513172
RSK	8270137
EAN	7330027096377
Lagerförd artikel	Ja
Standarder och klassificeringar	
EN-standard	EN817
ETIM	EC011328
BVB id	143595
Produktmått och -vikt	
CC pip till kropp (mm)	119
Djup (mm)	165
Hålmått (mm)	32-37
Höjd (mm)	122
Höjd till pip (mm)	74
Bredd (mm)	50
Nettovikt (kg)	2,5
Anslutningsmått	
Anslutning inkommande vatten (tum)	Ø10

Material och ytbehandling	
Färg	Krom
Huvudsakligt material	Mässing
Ytbehandling	Kromad
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. bredd (m)	0,410
Förp. höjd (m)	0,100
Förp. längd (m)	0,265
Bruttovikt (kg)	2,500

SKÖTSELRÅD

Ta dagligen bort tvål- och kalkrester med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom de kan göra bestående skada på förkromning, lackering, förgyllning etc. För borttagning av kalkfläckar använd en lösning av en del ättika och tre delar varmt vatten. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggressiva lösningar, ej heller stålull eller dylikt.

Läs mer på hafa.se