



DUSCHDÖRR IGLOO PRO RAK 80 KLARGLAS SVART

Art nr: 1450315

Rak duschdörr med klart glas i svart matt eller aluminium som passar det mindre badrummet eftersom den kan fällas in när den inte används. Duschdörren är stabil med en väggprofil av aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschdörren kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släplist och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	57295333
RSK	7381720
EAN	7330027115481

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	164405
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	775
Bredd max (mm)	785
Bredd min (mm)	765
Djup (mm)	27
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	26,4
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Lackerad
Glas	Klarglas
Färg	Svart

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,840
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,065
Bruttovikt (kg)	28,400

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)