



## DUSCHVÄGG IGLOO PRO NISCH 1485-1550 DÖRR 80 + VÄGG 70

Art nr: 1450904

Duschvägg med en rak duschdörr och en fast vägg som monteras mellan två väggar. Finns med profiler och handtag i matt svart eller aluminium. Välj om dörren skall monteras på höger eller vänster sida om väggen vid installation. Duschen har stabil konstruktion med väggprofiler i aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. InstaQuick™, patenterad lösning för enkel installation och justering av en person. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning. Duschstängningen till den fasta väggen kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragnings. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil till vägg och dörr. Se måttskiss. Fullhöjd 2000 mm. Släpplista 22 mm, magnetlista och handtag ingår.

**25** års  
GARANTI



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 60049112      |
| EAN  | 7330027149783 |

#### Standarder och klassificeringar

|                  |          |
|------------------|----------|
| EN-standard      | EN14428  |
| Innefattas av CE | Ja       |
| ETIM             | EC010962 |

#### Produktmått och -vikt

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Höjd (mm)                 | 2000      |
| Bredd nisch               | 1790-1550 |
| Tjocklek glas (dörr)      | 6         |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8         |
| Nettovikt (kg)            | 59,1      |

#### Material och ytbehandling

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Huvudsakligt material | Härdat säkerhetsglas, Aluminium |
| Ytbehandling          | Anodiserad                      |
| Glas                  | Klarglas                        |
| Färg                  | Aluminium                       |

#### Förpackningsmått och -vikt

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Förp. bredd (m) | 0,840  |
| Förp. höjd (m)  | 2,080  |
| Förp. längd (m) | 0,183  |
| Bruttovikt (kg) | 61,600 |

### SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrehaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.