

DUSCHHÖRN IGLOO PRO DÖRR + VÄGG 100X70 KLARGLAS SVART

Art nr: 1450815

Rymligt duschhörn med en rak duschdörr och en fast vägg båda i klart glas med profiler och handtag i aluminum eller matt svart. Duschhörnet är stabilt med väggprofiler som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släplist, magnetlist och handtag ingår.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	60049018
EAN	7330027149141
Standarder och klassificeringar	
EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010034
Produktmått och -vikt	
Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	1000
Bredd max (mm)	1010
Bredd min (mm)	990
Djup (mm)	700
Tjocklek glas (dörr)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Nettovikt (kg)	61,5

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Glas	Klarglas
Färg	Svart
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. bredd (m)	1,040
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,130
Bruttovikt (kg)	65,900

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.