



DUSCHDÖRR IGLOO PRO 75 NISCH 730-800MM KLARGLAS

Art nr: 1450860

Rak duschdörr med klart glas i matt svart eller aluminium som är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschdörren är stabilt med en väggprofil och en motstående profil för magnetlisten. Väggprofilerna kan monteras med skruv eller limbrickor. Duschdörren har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja högerhängd eller vänsterhängd dörr. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil. Se måttskiss. Släpplis 18mm släpplis och handtag ingår.

25 års
GARANTI



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	60049082	Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
EAN	7330027149462	Ytbehandling	Anodiserad
Standarder och klassificeringar		Glas	Klarglas
EN-standard	EN14428	Färg	Aluminium
Innefattas av CE	Ja	Förpackningsmått och -vikt	
ETIM	EC011329	Förp. bredd (m)	0,740
Produktmått och -vikt		Förp. höjd (m)	2,080
Höjd (mm)	2000	Förp. längd (m)	0,118
Höjd min (mm)	2000	Bruttovikt (kg)	27,800
Bredd (mm)	780		
Bredd max (mm)	800		
Bredd min (mm)	760		
Djup (mm)	27		
Bredd nisch	760-800		
Tjocklek glas (mm)	6		
Tjocklek glas (fast vägg)	27,8		
Nettovikt (kg)	27,3		

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.