



DUSCHDÖRR IGLOO PRO 75 NISCH 730-770MM KLARGLAS SVART

Art nr: 1450820

Rak duschdörr med klart glas i matt svart eller aluminium som är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschdörren är stabilt med en väggprofil och en motstående profil för magnetlisten. Väggprofilerna kan monteras med skruv eller limbrickor. Duschdörren har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja högerhängd eller vänsterhängd dörr. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil. Se måttskiss. Släpplista 18mm släpplista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	60049104
EAN	7330027149196

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC011329
BVB id	185191

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Höjd min (mm)	2000
Bredd (mm)	750
Bredd max (mm)	770
Bredd min (mm)	730
Djup (mm)	27
Bredd nisch	730-770
Tjocklek glas (mm)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	25.3
Nettovikt (kg)	24,9

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Lackerad
Glas	Klarglas
Färg	Svart

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,800
Förp. höjd (m)	2,100
Förp. längd (m)	0,065
Bruttovikt (kg)	26,900

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)