



## IGLOO PRO DUSCHDÖRR J KLARGLAS 80

Art nr: 1450350

Stor böjd duschkörr med klart glas som passar det mindre badrummet eftersom den kan fällas in när den inte används. Duschkörren är stabil med en väggprofil i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschkörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släplist och handtag ingår. Duschkörren kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

NOBB	53339103
RSK	7330641
EAN	7330027105147
Lagerförd artikel	Ja

#### Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010038
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

#### Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	800
Bredd max (mm)	800
Bredd min (mm)	790
Djup (mm)	475
Bredd dörr höger (mm)	810
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	33,8

Vänster-/högerutförande

Vändbar/2 (1450350)

#### Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

#### Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,985
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,260
Bruttovikt (kg)	35,800

## SKÖTSELRÅD

---

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)