



## NISCHDUSCH DUBBEL IGLOO PRO DÖRR + VÄGG 100X90 FROSTAT

Art nr: 1450687

Nischdusch med en rak duschdörr och en fast vägg båda i frostat glas. Duschlösningen är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschen är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm hårdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm hårdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rödragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår. Dörren kan kompletteras med en eller flera förlängningsprofiler för att anpassas till nischens mått.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 56920534      |
| RSK  | 7329289       |
| EAN  | 7330027116846 |

#### Standarder och klassificeringar

|                  |          |
|------------------|----------|
| EN-standard      | EN14428  |
| Sunda Hus        | Ja       |
| Innefattas av CE | Ja       |
| ETIM             | EC010962 |

#### Produktmått och -vikt

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Höjd (mm)                 | 2000      |
| Bredd nisch               | 1855-1885 |
| Bredd dörr A              | 985       |
| Bredd fast vägg (mm)      | 885       |
| Tjocklek glas (dörr)      | 6         |
| Tjocklek glas (fast vägg) | 8         |
| Frigångshöjd min (mm)     | 8         |
| Nettovikt (kg)            | 70,1      |
| Vänster-/högerutförande   | Vändbar   |

#### Material och ytbehandling

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Huvudsakligt material | Hårdat säkerhetsglas, Aluminium |
| Ytbehandling          | Anodiserad                      |
| Glas                  | Frostat glas                    |
| Färg                  | Aluminium                       |

#### Förpackningsmått och -vikt

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Förp. bredd (m) | 1,040  |
| Förp. höjd (m)  | 2,080  |
| Förp. längd (m) | 0,130  |
| Bruttovikt (kg) | 74,500 |

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)