



BADKARSVÄGG IGLOO PRO

Art nr: 1450355

Svängbar badkarsvägg med limbar profil i aluminium för montage på vägg. 6 mm härdat säkerhetsglas. Lyftgångjärn. Höjd 1500 mm. Monteras mot fast underlag. Kan monteras med 12 mm utanpåliggande rör cc 35 mm. Förlängningsprofil finns för utanpåliggande rördragning. 22 mm släplista ingår

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	55966237
RSK	7377080
EAN	7330027113708

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010179
BVB id	136624
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	1500
Höjd min (mm)	23
Bredd (mm)	750
Djup (mm)	21
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	3
Nettovikt (kg)	18,3
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,870
Förp. höjd (m)	1,570
Förp. längd (m)	0,055
Bruttovikt (kg)	20,300

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)