



## DUSCHHÖRN IGLOO PRO DÖRR + VÄGG KLARGLAS 100X80 ALU

Art nr: 1450516

Rymligt duschhörn med en rak duschdörr och en fast vägg båda i klart glas med profiler och handtag i aluminium eller matt svart. Duschhörnet är stabilt med väggprofiler som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

NOBB	53339958
RSK	7378964
EAN	7330027106014
Lagerförd artikel	Ja

#### Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010034

#### Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	1000
Bredd max (mm)	1010
Bredd min (mm)	990
Djup (mm)	800
Djup max (mm)	810
Djup min (mm)	795
Bredd dörr A	985
Bredd fast vägg (mm)	785
Tjocklek glas (dörr)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8

Nettovikt (kg) 65,3/2 (1450516)

Vänster-/högerutförande Vändbar

#### Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

#### Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	1,040
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,130
Bruttovikt (kg)	69,700

## SKÖTSELRÅD

---

För att underlätta rengöringen av duschörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)