



IGLOO PRO DUSCHHÖRN ROUND 90X100

Art nr: 1450426

Elegant duschhörn med böjda dörrar i klart glas. När duschen inte används kan duschdörrarna fällas in mot väggen vilket frigör plats i badrummet. Duschhörnet är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörrarna har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbara så du kan välja hur de skall monteras. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53339402
RSK	7378909
EAN	7330027105468
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010038
BVB id	119335

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	900
Bredd max (mm)	910
Bredd min (mm)	890
Djup (mm)	1000
Djup max (mm)	1010
Djup min (mm)	990
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	53,9
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,915
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,260
Bruttovikt (kg)	57,900

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skårar. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)