



## DUSCHVÄGG IGLOO PRO I-WALL KLARGLAS 90

Art nr: 1450332

Klassisk duschvägg i klart glas med profiler i aluminium eller svart matt mot vägg och golv som gör duschväggen stabil och håller vattnet inne. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschen monteras. Duschväggen är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschväggen kan kombineras duschdraperi eller med dörrar i IglooPro-serien. Förlängningsprofil finns för utanpåliggande rördragning. Monteras med skruv eller lim. 8 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm.

25 års GARANTI



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

NOBB	53339137
RSK	7376766
EAN	7330027105178
Lagerförd artikel	Ja

#### Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	117708
EPD HUB id	HUB-2147

#### Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	875
Djup (mm)	21
Tjocklek glas (mm)	8
Nettovikt (kg)	7,7
Vänster-/högerutförande	Vändbar

#### Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

#### Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,940
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,065
Bruttovikt (kg)	9,300

#### Övrigt

Placering	Hörnmontering
-----------	---------------

## SKÖTSELRÅD

---

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)