



NISCHDUSCH IGLOO PRO DUBBEL DÖRR + VÄGG 80X70 FROSTAT

Art nr: 1450675

Nischdusch med en rak duschdörr och en fast vägg båda i frostat glas. Duschlösningen är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschen är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm hårdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm hårdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rödragning. Höjd 2000 mm. 22 mm släplista, magnetlista och handtag ingår. Dörren kan kompletteras med en eller flera förlängningsprofiler för att anpassas till nischens mått.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	56920413	Huvudsakligt material	Hårdat säkerhetsglas, Aluminium
RSK	7329277	Ytbehandling	Anodiserad
EAN	7330027116723	Glas	Frostat glas
Standarder och klassificeringar		Färg	Aluminium
EN-standard	EN14428	Förpackningsmått och -vikt	
Sunda Hus	Ja	Förp. bredd (m)	0,940
Innefattas av CE	Ja	Förp. höjd (m)	2,080
ETIM	EC010962	Förp. längd (m)	0,130
Produktmått och -vikt		Bruttovikt (kg)	59,800
Höjd (mm)	2000		
Bredd nisch	1455-1485		
Bredd dörr A	785		
Bredd fast vägg (mm)	685		
Tjocklek glas (dörr)	6		
Tjocklek glas (fast vägg)	8		
Frigångshöjd min (mm)	8		
Nettovikt (kg)	55,4		
Vänster-/högerutförande	Vändbar		

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)