

DUSCHDÖRR IGLOO PRO VIK 90 KLARGLAS

Art nr: 1450307

Vikbar duschdörr med klart glas som frigör yta och gör det möjligt att skapa en smart duschlösning för det lilla badrummet. Den vikbara dörren kan lätt fällas in mot väggen när den inte används och skapar en praktisk duschlösning även om WC eller badrmsmöbler är placerade nära duschen. Duschdörren är stabilt med en svart eller aluminiumfärgad väggprofil som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschdörren kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släplist ingår. Integrerat handtag.

25 års GARANTI

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	56169362
RSK	7333882
EAN	7330027114316

Standarder och klassificeringar	
EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	129781
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmått och -vikt	
Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	875
Bredd max (mm)	885
Bredd min (mm)	865
Djup (mm)	27
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	25
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt	
Förp. bredd (m)	0,530
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,090
Bruttovikt (kg)	27,500

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

Läs mer på hafa.se