



IGLOO PRO DUSCHHÖRN DÖRR + VÄGG FROSTAT/KLARGLAS 80X130

Art nr: 1450569

Rymligt duschhörn med en rak duschdörr i frostat glas och en fast vägg i klart glas. Duschhörnet är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja om den skall placeras till höger eller vänster. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragnig. Höjd 2000 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års GARANTI



Accepterad monteringsanvisning 2021:1



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53340484
RSK	7379017
EAN	7330027106540
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010034

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	800
Bredd max (mm)	810
Bredd min (mm)	790
Djup (mm)	1300
Djup max (mm)	1310
Djup min (mm)	1295
Bredd dörr A	785
Bredd fast vägg (mm)	1285
Tjocklek glas (dörr)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8

Nettovikt (kg) 83,1/2 (1450569)

Vänster-/högerutförande Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Frostat glas/Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	1,340
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,130
Bruttovikt (kg)	87,500

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)