



IGLOO PRO SKÄRMVÄGG FAST FROSTAT 90

Art nr: 1450342

Klassisk duschvägg i frostat glas med aluminiumprofil mot vägg och golv som gör duschväggen stabil och håller vattnet inne. Duschstången kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschen monteras. Duschväggen är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschväggen kan kombineras duschdraperi eller med dörrar i IglooPro-serien. Förlängningsprofil finns för utanpåliggande rördragning. Monteras med skruv eller lim. 8 mm hårdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm

25 års GARANTI



Listad i Svanens Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53339186
RSK	7376771
EAN	7330027105222
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	875
Djup (mm)	21
Tjocklek glas (mm)	8
Nettovikt (kg)	37,6
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Hårdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Frostat glas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,940
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,065
Bruttovikt (kg)	39,600

Övrigt

Placering	Hörnmontering
-----------	---------------

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscherna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)