



DUSCHDÖRR IGLOO PRO RAK KLARGLAS 90 ALUMINIUM

Art nr: 1450302

Rak duschdörr med klart glas i svart matt eller aluminium som passar det mindre badrummet eftersom den kan fällas in när den inte används. Duschdörren är stabil med en väggprofil av aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschdörren kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släplist och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal

EPD

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

| | |
|-------------------|---------------|
| NOBB | 53339001 |
| RSK | 7330631 |
| EAN | 7330027105048 |
| Lagerförd artikel | Ja |

Standarder och klassificeringar

| | |
|------------------|----------|
| EN-standard | EN14428 |
| Sunda Hus | Ja |
| Säker Vatten | Ja |
| Innefattas av CE | Ja |
| ETIM | EC010962 |
| BVB id | 119335 |
| EPD HUB id | HUB-2147 |

Produktmått och -vikt

| | |
|-------------------------|---------|
| Höjd (mm) | 2000 |
| Bredd (mm) | 875 |
| Bredd max (mm) | 885 |
| Bredd min (mm) | 865 |
| Djup (mm) | 27 |
| Tjocklek glas (mm) | 6 |
| Lyfthöjd gångjärn (mm) | 4 |
| Frigångshöjd min (mm) | 8 |
| Nettovikt (kg) | 30,4 |
| Vänster-/högerutförande | Vändbar |

Material och ytbehandling

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Huvudsakligt material | Härdat säkerhetsglas, Aluminium |
| Ytbehandling | Anodiserad |
| Glas | Klarglas |
| Färg | Aluminium |

Förpackningsmått och -vikt

| | |
|-----------------|--------|
| Förp. bredd (m) | 0,940 |
| Förp. höjd (m) | 2,080 |
| Förp. längd (m) | 0,065 |
| Bruttovikt (kg) | 32,400 |

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)