

GUIDE TILL ATT BESTÄLLA Hafa SKRÄDDARSYDDA DUSCHAR

Så här enkelt beställer du:

1. Sök upp ritning av aktuell modell på hafa.se
2. Mät av ditt badrum. Var noga med att få med de mått som behövs för ritningen.
3. Öppna ritningen i dator och fyll i:
 - a. Mått
 - b. Glastyp
 - c. Färg på beslag
 - d. Eventuella tillval av specialkapningar, tex. snedkapning eller urtag.
4. Skriv ut ritningen med dina förifyllda mått och val.
5. Signera dokumentet och skanna samt skicka in till order@hafabg.se
6. Invänta orderbekräftelse från Hafa. Om något skulle vara oklart kommer Hafa att ta kontakt innan orderbekräftelse skickas till er.

Att tänka på:

- A) Kakel/klinker eller våtrumsmatta måste vara på plats vid måtttagning, annars blir måtten fel.
- B) Loda noga av vägg och golv med vattenpass.
 - a. Vägg får ha max lutning 8mm på total duschhöjd.
 - b. Golv får max lutning 14mm/m på duschens totala djup/bredd.
- C) Kontrollera alla mått noga. Beställaren står för eventuella fel i måttsättning.

Definition och måttsättning

Mått	Beskrivning
A och a	Bredd från badrummets vägg och ytterkant duschdörr/duschvägg.
B	Höjd från badrumsgolvet till glasets ovankant.
C	Höjd snedkapning. Höjd från badrummets golv till mötet mellan vägg och snedtak. Obs! Duschen kommer att levereras med 6mm glapp mot tak vid infästning med fixeringsstag och 18mm vid infästning med takfäste.
D	Bredd snedkapning. Rita ett lodrätt streck på väggen där snedtaket är lika högt som ditt valda B mått. Mät sedan avståndet mellan strecket och badrumshörnet.
E	Höjd från badrummets golv till utskärningens underkant.
F	Höjd från badrummets golv till utskärningens ovankant.
G	Bredd från badrummets vägg till utskärningens ytterkant.
H	Höjd från badrummets golv till klackens/hyllans ovankant.
I	Bredd från badrummets vägg till klackens/hyllans ytterkant
N	Bredd mellan nischens väggar. Mät på minst 3 ställen. Ange det minsta måttet.